

LIK SOL LOW TEMP GREASE ALComplex H1

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ СМАЗКА ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



ОПИСАНИЕ

LIK SOL LOW TEMP GREASE ALComplex H1 - специальная высокоэффективная низкотемпературная смазка для оборудования пищевой промышленности, а также оборудования, используемого в производстве напитков и упаковки.

Производится на основе загущенного комплексным алюминиевым мылом синтетического базового масла и тщательно подобранным пакетом беззольных присадок, отвечающих жестким требованиям пищевой промышленности.

Продукт зарегистрирован NSF в соответствии с ISO 21469, зарегистрирован NSF (класс H1) для использования в тех случаях, когда имеется вероятность случайного контакта смазки с пищевыми продуктами.

ПРИМЕНЕНИЕ

- для низкотемпературного режима хранения до -50°C
- для подшипников скольжения и качения
- в централизованных автоматических системах смазывания
- шарниры, сцепления и направляющие
- как защитное антикоррозионное покрытие и антиадгезив на сальниках и уплотнениях резервуаров и емкостей

ПРЕИМУЩЕСТВА

- отличные низкотемпературные свойства
- хорошая водостойкость
- хорошая окислительная и механическая стабильность
- эффективные антикоррозионные характеристики
- хорошие адгезионные свойства
- нейтральный вкус и запах

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Ед. изм.	Метод	Значение
Класс по NLGI	-	-	1
Цвет	-	визуальный	белый
Загуститель	-	ГОСТ 32323	гибридный комплекс алюминия
Кинематическая вязкость при 40 °C	мм²/с	ГОСТ 33	20
Кинематическая вязкость при 100 °C	мм²/с	ГОСТ 33	4,8
Кинематическая вязкость при -30 °C	мм²/с	ГОСТ 33	960
Динамическая вязкость при -30 °C	Па·с	ГОСТ 33	1420
Пенетрация после перемешивания при 25 °C	1/10мм	ГОСТ 5346	310 – 340
Диапазон рабочих температур	°C	ГОСТ 12924	-50 / +80
Температура каплепадения	°C	ГОСТ 6793	>240

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением смазочного материала LIKSOL HEAVY DUTY GREASE AL Complex H1 необходимо ознакомиться с инструкцией, разработанной производителем оборудования. Рекомендуемый диапазон рабочих температур LIKSOL HEAVY DUTY GREASE AL Complex H1 от -10 °C до +140 °C.

Продукт совместим с уплотнениями и красками, обычно используемыми в смазочных системах пищевого оборудования.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте в хорошо проветриваемом помещении без доступа прямых солнечных лучей при температуре от 0 °C до +40 °C


СРОК ГОДНОСТИ

3 года с даты производства в закрытой таре.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- ISO 21469
- NSF H1

ФАСОВКА



18 кг



400 г

В металлическом герметичном ведре массой 18кг, пластиковой герметичной тубе массой 400г.



ООО «ЛИКСИР» 398037, Россия,
г. Липецк, Трубный пр-д, влд. 1

8 800 775 85 36
info@liksir.ru

liksir.ru



Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любая дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.